



## pro-K Vakgroep Deurpanelen

*Informatie*  
*m.b.t. het schoonmaken en onderhouden van*  
*deurpanelen van kunststof,*  
*aluminium en glas*

Vakgroep Deurpanelen

Informatie m.b.t. het schoonmaken en onderhouden van deurpanelen van kunststof, aluminium en glas

Status: juli 2014



Vriendelijk aanbevolen door de leden van de Afdeling Deurpanelen



ALTHRA<sup>®</sup> Tec GmbH



Afbeelding (voorzijde): © pro-K

#### Belangrijke aanwijzing:

Dit document is alleen ter informatie. De gegevens die het bevat zijn in eer en geweten samengebracht volgens ons huidige kennisniveau. De auteur en pro-K zijn niet aansprakelijk voor fouten en weglatingen. Iedere lezer moet zich er zelf van vergewissen of deze gegevens toepasselijk zijn op c.q. geschikt zijn voor zijn doeleinden.

Versie: Juli 2014

#### Afdeling Deurpanelen

De Vakgroep Deurpanelen is een vakgroep van de pro-K industriegroepering Halbeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V., Städelstraße 10, D-60596 Frankfurt am Main; Tel.: 069 - 2 71 05-31; Fax 069 - 23 98 37;

E-Mail: [info@pro-kunststoff.de](mailto:info@pro-kunststoff.de) [www.pro-kunststoff.de](http://www.pro-kunststoff.de)



Sponsorverbond van  en 

Vakgroep Deurpanelen

*Informatie m.b.t. het schoonmaken en onderhouden van deurpanelen van kunststof,  
aluminium en glas*

Status: juli 2014

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor een buitendeur met een uiterst hoogwaardig en decoratief deurpaneel.

In principe hoeven deurpanelen van kunststof, aluminium en glas niet te worden onderhouden. Om ervoor te zorgen dat u vele jaren lang kunt genieten van uw exclusieve design, dient u de deur wel regelmatig schoon te maken. Hieronder hebben wij een aantal tips geformuleerd die u in staat moeten stellen om lang plezier te beleven aan uw deur.

Het schoonmaken en onderhouden is heel makkelijk: maak de oppervlakte van het deurpaneel eenvoudig schoon met warm water en droog deze vervolgens af met een zachte, schone en absorberende doek.

Wanneer vuil niet kan worden verwijderd, kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken, zoals vloeibare of harde zeep zonder schurende bestanddelen. Naargelang de vervuiling wordt u geadviseerd om het schoonmaakmiddel goed te laten inwerken. Vervolgens afwassen met water en afdrogen. Herhaal dit procedé meermaals indien nodig. Verwijder alle achterblijvende resten van het schoonmaakmiddel om strepen te vermijden. Droog de oppervlakte af met een schone, absorberende doek.

Let er bij het schoonmaken op dat u dat niet doet op de door de zon opgewarmde oppervlakte, want door het snelle drogen kunnen er zich vlekken voordoen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met oplossende of schurende bestanddelen want deze kunnen de oppervlakte beschadigen. Gebruik evenmin alkalische schoonmaakmiddelen zoals kaliumhydroxide, soda, natronloog enz.

Als tegen de verwachtingen in het vuil niet op de hierboven beschreven wijzen kan worden verwijderd, vraag dan advies aan uw gespecialiseerde dealer of verwerker.